

# MUNDIAL

## BASES ET PRISES INDUSTRIELLES

Description: FICHE MOBILE IP66-IP67 3P+T 380V 125A 6H

Référence:  
**03655**

### Caractéristiques:

Type de produit:	Fiche mobile basse tension
Intensité:	125A
Pôles:	3P+T
Tension:	380...415V
Fréquence (hz):	50/60Hz
Position horaire:	6h
Couleur:	Rouge
Poids (kg):	1,162
Dimensions:	
Matériaux:	Matériaux plastiques sans halogène. Pièces en plastique: Polyamide 6. Contacts en alliage cuivre-zinc
Unités d'emballage:	2

### Donées techniques:

Degré de protection:	IP66-IP67
Remarques sur le degré de protection:	
Résistance aux impacts:	IK08
Résistance au fil incandescent:	960 °C
Pression de la bille:	125 °C
Plage de température ambiante:	-25 °C / +40 °C

### Certifications et Normes:

Directive basse tension:	2014/35/EU
Normes:	IEC 60309-1-2
Certificats:	



### Codes:

EAN:	8431044036557
Numéro du tarif douanier:	85.36.69.90
ETIM 8.0:	EC000140

# MUNDIAL

## BASES ET PRISES INDUSTRIELLES

Description: FICHE MOBILE IP66-IP67 3P+T 380V 125A 6H

Référence: 03655

### Dimensions:

Int.	Pôles	Dimensions		
		A	B	C
16A	2P+T	134	69	96
	3P+T	144	77	106
	3P+N+T	149	89	111
32A	2P+T	156	89	111
	3P+T	156	89	111
	3P+N+T	163	98	118
63A	2P+T	257	114	-
	3P+T	257	114	-
	3P+N+T	257	114	-
125A	2P+T	270	131	-
	3P+T	270	131	-
	3P+N+T	270	131	-

### Sostenibilité:

RoHS - REACH

### Fin de vie du produit:

Produit concerné para la réglementation DEEE.

### Fourniture:

Fournies en boîte unique par multiples d'emballage.