



Boîte monoposte Batibox maçonnerie carrée 1 poste associable - profondeur 40mm

REF. 0 801 41

BATIBOX

LEGRAND

Batibox pour maçonnerie, une boîte à sceller dans les murs en matériaux pleins ou creux (brique) pour fixation d'appareillage

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Contient 78% de matières recyclées
- Livrée avec vis équipées de cache de protection - Entrées défonçables Ø16mm, Ø20mm, Ø25mm
- Découpage possible du fond et des entrées
- Multiplicité des entrées (latérales et en fond de boîte) pour le passage de gaines
- Conforme à la norme NF EN 60670-1

Les + installation

Possibilité d'association libre par verrouillage au moyen d'une glissière permettant la composition de boîtes multipostes

Les + utilisation

Découpage des cloisons intérieures (avant ou après scellement) pour montage des fonctions étendues

Recommandations / restrictions d'usages

Pour installation dans maçonnerie

Utilisation possible en horizontal ou vertical entraxe 71mm

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique...). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode de pose

Ouvrage en briques apparentes			
Forme	Carré	Sans halogène	Oui
Type de construction		Type de traitement de la surface	Non traité
Boîte de jonction/raccordement d'appareils		Couleur	Rouge
Modèle	Unique	Classe de protection (IP)	IP20
Garnissage	Sans	Finition du couvercle	Sans
Longueur	71 mm	Fixation du couvercle	Autre
Largeur	71 mm	Plombable	Non
Profondeur intérieure	40 mm	Maintien de fonction	Sans
Pour le nombre d'inserts d'appareil	2	Avec blindage	Non
Fixation des appareils	Visser ou à griffe	Étanche à l'air	Non
Avec vis	Oui	Borne, position fixe	Non
Pour diamètre de tube	20/25 mm	Fixation au crochet de luminaire	Non
Pour diamètre de câble jusqu'à	20-25 mm	Tubulure	Sans
Verrouillage de tube	Non	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Entrée de l'arrière	Oui	Température d'utilisation /d'installation	-5-40 °C
Nombre d'entrées	12	Température de stockage	-5-60 °C
Matériau	Plastique	EAN/Gencode	3245060801410