



WE155

Sortie de câble monobloc Essensya Pure

Caractéristiques techniques

Fonctions

Protection différentielle intégrée	Non
Raccordement centralisé	Non
Avec éclairage d'orientation	Non
Protection contre les surtensions	Non

Modèle

Nombre de modules	2
-------------------	---

Compatibilité

Compatible IFTTT	Non
------------------	-----

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
-----------------	-----

Connectivité

Avec prise USB de charge	Non
--------------------------	-----

Principales caractéristiques électriques

tension nominale	250 V
Fréquence assignée	50/60 Hz

Dimensions

Profondeur	37 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Profondeur produit installé	22.8 mm
Hauteur produit installé	80 mm
Largeur produit installé	70 mm

Capacité

Nombre d'emplacements de modules	0
----------------------------------	---

Porte, couvercle

Cadenassable	Non
--------------	-----

Alimentation

Alimentation spéciale de courant	Autre
----------------------------------	-------

Matières

Couleur	blanc
Matériau	mix

Aspect de la surface	brillant
Type de traitement de surface	non traitée
Transparent	Non
Finition métallique	Non
Installation, montage	
Mode de fixation	A vis
Connexion	
Nombre de phases accessibles	0
Type de connexion	Vis/Bride
Accessoires inclus	
Avec fusible fin	Non
Equipement	
Nombre d'unités	1
Nombre de prises commandées	0
Commutateur marche/arrêt	Non
Intègre porte étiquette transparent	Non
Standards	
Homologations	NFC 61314
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK05
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Oui
Protection	sans protection
Conditions d'utilisation	
Isolé	Oui
Identification	
Série	essensya
Version	Autre