

MUNDIAL

BASES ET PRISES INDUSTRIELLES

Description: BASE MOBILE IP66-IP67 3P+N+T 380V 63A 6H

Référence:

03753

Caractéristiques:

Type de produit:	Base mobile basse tension
Intensité:	63A
Pôles:	3P+N+T
Tension:	380...415V
Fréquence (hz):	50/60Hz
Position horaire:	6h
Couleur:	Rouge
Poids (kg):	0,829
Dimensions:	
Matériaux:	Matériaux plastiques sans halogène. Pièces en plastique: Polyamide 6. Contacts en alliage cuivre-zinc
Unités d'emballage:	2

Données techniques:

Degré de protection:	IP66-IP67
Remarques sur le degré de protection:	
Résistance aux impacts:	IK08
Résistance au fil incandescent:	960 °C
Pression de la bille:	125 °C
Plage de température ambiante:	-25 °C / +40 °C

Certifications et Normes:

Directive basse tension:	2014/35/EU
Normes:	IEC 60309-1-2
Certificats:	



Codes:

EAN:	8431044037530
Numéro du tarif douanier:	85.36.69.90
ETIM 8.0:	EC001320

MUNDIAL

BASES ET PRISES INDUSTRIELLES

Description: BASE MOBILE IP66-IP67 3P+N+T 380V 63A 6H

Référence: 03753



Dimensions:

Sostenibilité:

RoHS - REACH

Fin de vie du produit:

Produit concerné para la réglementation DEEE.

Fourniture:

Fournies en boîte unique par multiples d'emballage.