

ECOLOGY

COFFRETS DE DISTRIBUTION IP65

Description: COFFRET IP65 1x4 MOD. SURFACE. PT. POLYCARBONATE. BARRES N&T

Référence:

CDP4PT/RR

Caractéristiques:

Type de produit:	Coffret étanche de distribution Polycarbonate à barres de neutre et terre (Plombable)
Dimensions extérieures (Hauteur x Largeur x Prof.):	
Corps encastrable (H x L x P):	-
Nombre de modules:	1x4 rail DIN
Installation:	En saillie
Couleur:	RAL 7035
Type Fenêtre:	Transparente
Poids (kg):	0,86
Entrée câbles:	Sup.: 2xM25 - 1xM40. Inf.: 2xM25 - 1xM40. Oblong arr.: 2xOB25/25
Composition:	Section de câble: N: 1x(16-35 mm ²)+2x(2,5-6 mm ²)+2x(4-10 mm ²) T: 1x(16-35 mm ²)+2x(2,5-6 mm ²)+2x(4-10 mm ²)
Matériaux:	Matériaux plastiques sans halogène. Cadre et base: PC. Recommandés pour installations extérieures: protection UV sous la norme 4892-2, Méthode A: 1000h.
Matériau du couvercle-fenêtre-porte:	PC fumé, à protection UV

Données techniques:

Degré de protection:	IP65
Résistance aux impacts:	IK08
Résistance au fil incandescent:	850 °C
Pression de la bille:	70 °C
Plage de température ambiante:	-25 °C / +60 °C
Température maximale des matériaux:	
Tension d'utilisation maximale:	1000 V CA / 1500 V CC
Courant nominal:	125A
Double isolation:	Classe II

Certifications et normes:

Directive basse tension:	2014/35/EU
Normes:	IEC 62208
Certificats:	



Codes:

EAN: 8431044129082

Numéro du tarif douanier: 85.38.10.00

IDE ELECTRIC, S.L. Leonardo da Vinci, 2. Pol.Ind. Los Huertos. 50800 Zuera (Zaragoza). SPAIN · +34 976451080 · ide@ide.es · www.ide.es

ETIM 8.0:


EC000214

ECOLOGY

COFFRETS DE DISTRIBUTION IP65

Description: COFFRET IP65 1x4 MOD. SURFACE. PT. POLYCARBONATE. BARRES N&T

Référence: CDP4PT/RR



Plano detallado:



<https://www.ide.es/downloads/planos/pdf/CDP4PTRR.pdf>



<https://www.ide.es/downloads/planos/dxf/CDP4PTRR.dxf>

Dimensions extérieures (Hauteur x Largeur x Prof.):

Corps encastrable (Hauteur x Largeur x Prof.):

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Fourniture:

Livrés dans un emballage individuel en carton. Les emballages multiples sont obtenus en regroupant plusieurs emballages individuels au moyen de film transparent.

Unités d'emballage: 6

Fin de vie du produit:

Le produit n'a pas besoin d'opérations de recyclage spécifiques

Applications recommandées:

Environnements industriels et installations extérieures. Environnements industriels, sites navals, piscines, garages. Tous lieux exigeant un degré de protection élevé contre la poussière, les éclaboussures et les chocs.