



Boîte monoposte Batibox maçonnerie carrée 1 poste associable - profondeur 40mm

REF. 0 801 41

BATIBOX

LEGRAND

Batibox pour maçonnerie, une boîte à sceller dans les murs en matériaux pleins ou creux (brique) pour fixation d'appareillage

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Contient 78% de matières recyclées
- Livrée avec vis équipées de cache de protection - Entrées défonçables Ø16mm, Ø20mm, Ø25mm
- Découpage possible du fond et des entrées
- Multiplicité des entrées (latérales et en fond de boîte) pour le passage de gaines
- Conforme à la norme NF EN 60670-1

Les + installation

Possibilité d'association libre par verrouillage au moyen d'une glissière permettant la composition de boîtes multipostes

Les + utilisation

Découpage des cloisons intérieures (avant ou après scellement) pour montage des fonctions étendues

Recommandations / restrictions d'usages

Pour installation dans maçonnerie

Utilisation possible en horizontal ou vertical entraxe 71mm

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique...). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode de pose

Ouvrage en briques apparentes		Sans halogène	Oui
Forme	Carré	Type de traitement de la surface	Non traité
Type de construction		Couleur	Rouge
Boîte de jonction/raccordement d'appareils		Classe de protection (IP)	IP20
Modèle	Unique	Finition du couvercle	Sans
Garnissage	Sans	Fixation du couvercle	Autre
Longueur	71 mm	Plombable	Non
Largeur	71 mm	Maintien de fonction	Sans
Profondeur intérieure	40 mm	Avec blindage	Non
Pour le nombre d'inserts d'appareil	2	Étanche à l'air	Non
Fixation des appareils	Visser ou à griffe	Borne, position fixe	Non
Avec vis	Oui	Fixation au crochet de luminaire	Non
Pour diamètre de tube	20/25 mm	Tubulure	Sans
Pour diamètre de câble jusqu'à (Min-Max)	20-25 mm	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Verrouillage de tube	Non	Température d'utilisation /d'installation (Min-Max)	-5-40 °C
Entrée de l'arrière	Oui	Température de stockage (Min-Max)	-5-60 °C
Nombre d'entrées	12	EAN/Gencode	3245060801410
Matériau	Plastique		