



Onduleur tour Keor S - 10000VA 9000W - autonomie 8 minutes

REF. 3 101 31

KEOR S

LEGRAND
ENERGIES
SOLUTIONS

Onduleur monophasé Keor S - 10000 VA

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Onduleur IGBT : Redresseur IGBT : Parallèle jusqu'à 4 unités : Chargeur supplémentaire pour longues autonomies
- Puissance :
 - nominale : 10000VA
 - active : 9000W
- Processeur de signal digital (DSP)

Information sur la gamme

Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d'exploitation du bâtiment. Gamme Keor : pour petits équipements en maison individuelle (télévision, ordinateur, box, switch, console de jeu...), en hôtel ou petit magasin (petit réseau, vidéosurveillance...) ou dans un bâtiment tertiaire / commerce (ordinateur, terminal point de vente, modem, téléphonie...).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Poids	114 kg
		Temps de pontage à pleine charge	8 min
		Possibilité de gestion du réseau	Oui
		Technologie USV	En ligne
Tension d'entrée	195-280 V	Type de construction	Appareil indépendant
Fréquence primaire	45-65 Hz	Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)	1.5 %
Nombre de phases primaires	1	Facteur de puissance cos phi à la sortie	0.9
Tension de sortie	220-240 V	Efficacité totale	91 %
Fréquence secondaire	50-60 Hz	Efficacité en mode éco	97 %
Puissance effective de sortie	9000 W	Contact de commutation hors tension	Non
Puissance apparente de sortie	10000 VA	Fonction de coupure automatique	Non
Nombre de phases secondaires	1	Raccordement d'entrée	Raccordement fixe
SNMP	Oui	Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe	1
Type de tension	AC	EAN/Gencode	3245063101319
Hauteur	716 mm		
Largeur	275 mm		
Profondeur	776 mm		