



Onduleur tour Keor LP avec batterie avec 2 prises de courant 2P+T + 6 prises IEC 10A - 3000VA 2700W - port USB et RS232

REF. 3 101 59

KEOR LP

LEGRAND
ENERGIES
SOLUTIONS

Keor LP, onduleur tour monophasé on-line double conversion VFI pour systèmes de sécurité, systèmes d'éclairage, CCTV, serveurs : idéal pour les environnements avec perturbations fréquentes

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Onduleur monophasé Keor Line RT composé de 6 prises IEC 10A et 2 prises 2P+T - Installation en aval de groupes électrogènes
- Puissance :
 - nominale : 3000VA
 - active : 2700W
- Auto-diagnostic - Facteur de puissance : 0,9 - Possibilité de protection des équipements ou systèmes à distance grâce à l'interface réseau interne référence 310931 - By-pass automatique interne, by-pass manuel externe pour la maintenance en option
- Fonction de démarrage à froid - Contrôle par microprocesseur - Protection ligne téléphonique/Internet (RJ11/RJ45)
- Autonomie : 5 minutes - Slot intégré permettant d'installer une interface de communication à commander séparément pour une connexion au réseau Ethernet

Les + installation

Ports de communication : RS232

Les + utilisation

Gestion avancée en fonction du niveau de décharge de la batterie - Prévu pour arrêt d'urgence à distance (EPO)

Recommandations / restrictions d'usages

Les valeurs d'autonomie sont estimées en minutes et peuvent varier en fonction des caractéristiques de la charge, des conditions d'utilisation et de l'environnement

Information sur la gamme

Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d'exploitation du bâtiment. Gamme Keor : pour petits équipements en maison individuelle (télévision, ordinateur, box, switch, console de jeu...), en hôtel ou petit magasin (petit réseau, vidéosurveillance...) ou dans un bâtiment tertiaire / commerce (ordinateur, terminal point de vente, modem, téléphonie...).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Temps de pontage à pleine charge	5 min
		Possibilité de gestion du réseau	Oui
		Technologie USV	En ligne
Tension d'entrée	210-240 V	Type de construction	Appareil indépendant
Fréquence primaire	50-60 Hz	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Nombre de phases primaires	1	Pile ou Accumulateur (Pack1)	Accumulateur (rechargeable)
Tension de sortie	230-232 V	Composition de l'élément (Pack1)	Plomb
Fréquence secondaire	50-60 Hz	Nombre de Pack 1	1
Puissance effective de sortie	2700 W	Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)	1
Puissance apparente de sortie	3000 VA	Poids d'un Element Unitaire (Pack1)	2050 g
SNMP	Non	Localisation Pack1	Le produit intègre une batterie
Type de tension	AC	Type réglementaire (Pack1)	I : Industriel (Pas Portable)
Hauteur	322 mm	EAN/Gencode	3414970499325
Largeur	189 mm		
Profondeur	444 mm		
Poids	23 kg		