



Onduleur tour Keor SP line interactive 2 prises 2P+T et 2 prises IEC - 1500VA 900W - autonomie 5 à 30 minutes - port USB

REF. 3 101 91

KEOR SP

LEGRAND

Keor SP, onduleur tour monophasé line interactive pour postes de travail, systèmes de sécurité, CCTV, terminaux de point de vente, applications domestiques...

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Onduleur monophasé Keor SP composé de 2 prises IEC et 2 prises 2P+T avec protection contre les surtensions, les surcharges et les courts-circuits
- Puissance :
 - nominale : 1500VA
 - active : 900W
- Auto-diagnostic et régulateur électronique de tension AVR intégrés
- Fonction de démarrage à froid - Contrôle par microprocesseur
- Autonomie : 5 minutes à 30 minutes

Avantages

- Livré avec packaging auto-vendeur
- Design compact et moderne blanc et noir
- Communication par port USB

Les + installation

Encombrement réduit et configuration facile

Les + utilisation

Gestion avancée en fonction du niveau de décharge de la batterie

Recommandations / restrictions d'usages

Les valeurs d'autonomie sont estimées en minutes et peuvent varier en fonction des caractéristiques de la charge, des conditions d'utilisation et de l'environnement

Information sur la gamme

Keor SP, une gamme d'onduleur pour les applications de bureau et informatiques de 600VA à 2000VA. Un régulateur de tension automatique (AVR) intégré garantit un approvisionnement énergétique stable aux équipements informatiques pour en tirer le meilleur parti. Une protection complète : décharge, surcharge, court-circuit, protection thermique est assurée, cet onduleur au design innovant avec sa barre LED d'état permet de l'intégrer facilement dans tous les locaux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Contact de commutation hors tension	Non
		Fonction de coupure automatique	Non
		Raccordement d'entrée	C14
		Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13	2
Tension d'entrée	170-280 V	Nombre de prises de courant avec contact de protection CEE 7/5 (type E)	2
Fréquence primaire	45-65 Hz	Classe de protection (IP)	Non applicable
Nombre de phases primaires	1	Temperature d'utilisation /d'installation	0-40 °C
Tension de sortie	207-253 V	Temperature de stockage	0-40 °C
Fréquence secondaire	49-61 Hz	Niveau sonore	40 dB
Puissance effective de sortie	900 W	Type de charge	Universel
Puissance apparente de sortie	1500 VA	Avec prise	Oui
Interface USB	Oui	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Avec interface de communication RS-232	Oui	Code CEI (Pack1)	VRLA
Nombre de phases secondaires	1	Pile ou Accumulateur (Pack1)	Accumulateur (rechargeable)
SNMP	Non	Composition de l'élément (Pack1)	Plomb
Type de tension	AC	Nombre de Pack 1	1
Hauteur	173 mm	Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)	1
Largeur	148 mm	Poids d'un Element Unitaire (Pack1)	2380 g
Profondeur	380 mm	Localisation Pack1	
Poids	10.5 kg	Le produit intègre une batterie	
Possibilité de gestion du réseau	Non	Type réglementaire (Pack1)	I : Industriel (Pas Portable)
Technologie USV	Interactif en ligne	EAN/Gencode	3414971232082
Type de construction	Appareil indépendant		
Facteur de puissance cos phi à la sortie	0.6		
Efficacité totale	97 %		