



Commande de volets roulants dooxie finition blanc

REF. 6 000 21

DOOXIE

LEGRAND

dooxie, une commande de volets roulants avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Commande de volets roulants dooxie - Blanc
- Commande le volets roulants, stores, stores bannes et remplace les commandes traditionnelles en utilisant les mêmes fils et boîtes à encastrer
- Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
- Livré avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier

Avantages

- La fixation du mécanisme se fait sur un jeu innovant de plaquettes métalliques mobiles - En multiposte cela facilite l'assemblage des mécanismes
- Ces plaquettes métalliques améliorent la rigidité du support afin d'éviter sa déformation au moment du serrage des vis - La mobilité du jeu de plaquettes (2mm d'amplitude) permet un rattrapage d'alignement du mécanisme en horizontal
- Ce rattrapage compense les éventuels défauts d'installation de la boîte : boîte déformée, boîtes non alignées, ...

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) - Livré avec support permettant un rattrapage angulaire ($-13^{\circ}/+11^{\circ}$) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale

Les + utilisation

Permet de contrôler les volets roulants, stores ou autre store bannes - Ses trois boutons (montée, descente et stop) facilitent la gestion de la luminosité pour un confort optimal dans la maison

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformateur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Mécanisme seul	Calibre	6 A
Modèle	Commutateur unipolaire	Tension nominale	250 V
Nombre de pôle(s)	1	Nombre de touches	3
Type de commande	Autre	Largeur d'appareil	73 mm
Utilisation mécanique possible	Oui	Hauteur d'appareil	73 mm
Utilisation électronique possible	Non	Profondeur d'appareil	41 mm
Mode de pose	Encastré	Profondeur d'encastrement	24 mm
Matériau	Plastique	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Qualité du matériau	Thermoplastique	Compatible avec Google Assistant	Non
Sans halogène	Oui	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Finition	Non traité	Compatible IFTTT	Non
Finition de la surface	Brillant	Résistance aux chocs (IK)	IK02
Type de fixation	Fixation avec vis	Temperature d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Type de connexion	Borne automatique	Temperature de stockage	-25-60 °C
Couleur	Blanc	Fréquence	50-60 Hz
Numéro RAL (équivalent)	9003	Traitement antimicrobien	Non
Transparent	Non	Capacité des bornes	1.5-2.5 mm²
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non	Section de câble	1.5-2.5 mm²
Adapté à la classe de protection (IP)	IP20	EAN/Gencode	3414971004535