

## Prise téléphone en T dooxie one livré avec plaque carrée blanche et griffes

REF. 6 007 68

DOOXIE

LEGRAND



dooxie One, des produits complets pour le neuf et la rénovation, prêts à installer

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Prise téléphone 8 contacts en T dooxie One
- Mécanisme livré avec des griffes facilitant la pose en rénovation
- Livrée avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier
- Équipée d'un conjoncteur 8 plots

### Avantages

- La fixation du mécanisme se fait sur un jeu innovant de plaquettes métalliques mobiles - En multiposte cela facilite l'assemblage des mécanismes
- Ces plaquettes métalliques améliorent la rigidité du support afin d'éviter sa déformation au moment du serrage des vis - La mobilité du jeu de plaquettes (2mm d'amplitude) permet un rattrapage d'alignement du mécanisme en horizontal
- Ce rattrapage compense les éventuels défauts d'installation de la boîte : boîte déformée, boîtes non alignées, ...

### Les + installation

Rattrapage angulaire (-13°/+11°) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

### Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformateur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Montage apparent	Non	Type de montage raccordement de blindage	Sans
Encastrement de canal	Non	Direction de sortie	Droit
Citerne au sol/montage en sous-sol	Non	Avec protection contre la poussière	Non
Type de fixation	Visser	Classe de protection (IP)	IP20
Composition		Codage mécanique	Non
Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)		Code couleur	Non
Type de connecteur	Autre	Largeur d'appareil	87 mm
Avec jacks/coupleurs	Non	Hauteur d'appareil	87 mm
Catégorie	Autre	Profondeur d'appareil	40 mm
Couleur	Blanc	Profondeur d'encastrement	19.55 mm
Numéro RAL	9003	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Type de connexion	Autre	Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Jacks blindés	Non	Température de stockage	-10-70 °C
Boîtier blindé	Non	Indication de repérage des bornes de raccordement	Non
Raccordement de mise à la terre séparé	Non	Sans halogène	Oui
Avec zone de texte	Non	Traitement antimicrobien	Non
Compatible avec des couvercles tiers	Non	Mode de pose	Encastré
Décharge séparée de câble de traction	Non	EAN/Gencode	3414971093959