



Boîte de dérivation rectangulaire Plexo dimensions 155x110x74mm - gris RAL7035

REF. 0 920 42

BOÎTES PLEXO

LEGRAND

Plexo, une boîte de dérivation étanche permettant d'installer et de raccorder de nouveaux appareillages ou matériels électriques, électroniques et domotiques, à l'intérieur ou à l'extérieur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Boîte de dérivation rectangulaire Plexo - Gris RAL7035
- IP55 - IK07 - 750°C - 10 embouts - 155mm x 110mm x 74mm
- Ø câbles et tubes acceptés : 4mm à 25mm
- Tenue au fil incandescent 750°C (NF EN 60695-2-11) - Boîte sans retardateur de flammes halogénées (Directive Européenne RoHS 2002/95/CE) - Température d'utilisation - 25°C à + 40°C
- Embouts interchangeables à entrée directe pour tubes IRL jusqu'à Ø16mm et câbles R02V - Prédécoupe repérée pour tubes IRL Ø inférieur à 16mm - Couvercle imperdable par lien déclipable entre boîte et couvercle sauf boîte 310mm x 240mm et 360mm x 270mm - Ouverture/Fermeture du couvercle par 1/4 de tour avec tournevis plat, repérage 0 et I - La classe II est assurée par les bouchons de protection (livrés) des vis de fixation

Les + installation

Prédécoupe repérée pour tubes IRL Ø inférieur à 16mm

Les + utilisation

Utilisable comme boîte de dérivation ou enveloppe de tableaux électriques dans les locaux accessibles au public des ERP (article EL9)

Information sur la gamme

Les boîtes de dérivation étanches Plexo™ permettent tous les raccordements en résidentiel ou tertiaire, à l'intérieur ou l'extérieur grâce à un IP 55 et un IK 07. Elles peuvent être utilisées dans les ERP avec 3 niveaux de tenue aux fils incandescents répondant aux normes d'installation dans ces locaux (960°, 750° et 650°). Elles sont disponibles en version ronde, carrée ou rectangulaire, avec embouts à entrée directe interchangeables ou avec entrées pré-défonçables. Les couvercles sont enclipsables ou à fermeture par vis ¼ de tour. Les boîtes de dérivation résistent à des températures allant de -25 °C à + 45 °C, aux intempéries, mais aussi aux UV, au brouillard salin, aux huiles et graisses. Une boîte compacte est disponible pour les espaces à encombrement réduit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Couvercle transparent	Non
		Fixation du couvercle	Fermeture à baïonnette
Section de conducteur max.	25 mm ²	Coulable	Non
Garnissage	Sans	Masse de coulage fournie	Non
Forme	Rectangulaire	Plombable	Oui
Mode de pose	Universel	Maintien de fonction	Sans
Montage dans le sol	Non	Avec blindage	Non
Montage sous l'eau	Non	Résistant aux intempéries	Oui
Pour diamètre du tube	25 mm	Température d'utilisation /d'installation	-25-40 °C
Entrée de l'arrière	Non	Version anti-déflagration	Non
Longueur	175 mm	Pour Ex-Zone gaz	Sans
Largeur	130 mm	Pour poussière Ex-Zone	Sans
Profondeur	81 mm	Résistance aux chocs (IK)	IK07
Connectable	Non	Température de stockage	-25-70 °C
Nombre d'entrées	10	Numéro RAL	7035
Type de traversée de boîtier	Membrane à niveaux à découper	Traitement antimicrobien	Non
Matériau	Plastique	Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Sans halogène	Oui	Nature d'embout entrée de câble	Souple à découper
Finition	Non traité	Entre axe de fixation verticale	50-50 mm
Couleur	Gris	Entre axe de fixation horizontale	76-82 mm
Classe de protection (IP)	IP55	EAN/Gencode	3245060920425
Finition du couvercle	Autre		