


# Fiche technique du produit

Spécifications



## PanelSeT - châssis perf. Telequick - acier - coffret H=600xL=400mm

NSYMR64

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                            |                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Gamme                                      | PanelSeT                                              |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de montage                                 |
| Type de produit ou équipement              | Platine de montage                                    |
| Application de l'appareil                  | Universel                                             |
| Dimensions nominales de l'enveloppe        | - H : 600 mm L : 400 mm                               |
| Emplacement de montage                     | Fixation directe sur plots arrières<br>Barreau cranté |
| Description de la plaque de montage        | Châssis Telequick                                     |
| Compatibilité de gamme                     | PanelSeT S3D<br>PanelSeT CRN<br>PanelSeT PLM          |
| Quantité par lot                           | Lot de 1                                              |
| Matière                                    | Acier                                                 |
| Finition de la surface                     | Zinc galvanisé                                        |

### Complémentaires

|                          |                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Mode de fixation         | Vissé sur les plots arrières - type de vis M8<br>Par l'élément de fixation |
| Hauteur                  | 555 mm                                                                     |
| Largeur                  | 351 mm                                                                     |
| Profondeur               | 15 mm                                                                      |
| Epaisseur                | 2 mm                                                                       |
| Poids du produit         | 1,482 kg                                                                   |
| Nombre d'emplacements    | 418                                                                        |
| Particularité de variant | Installation à l'arrière du coffret                                        |
| Dimensions de la découpe | 11 x 26 mm                                                                 |

### Emballage

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1        | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1  | 1,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 1  | 35,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 55,500 cm |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Poids de l'emballage (Kg)      | 1,572 kg   |
| Type d'emballage 2             | PAL        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 268        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 93,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 120,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 101,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 455,000 kg |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



### Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better



#### Matières et Substances

|                               |                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé | Non                                                                 |
| Emballage sans plastique      | Non                                                                 |
| Directive UE RoHS             | <a href="#">Conforme</a>                                            |
| Règlementation REACH          | <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a> |
| sans PVC                      | Oui                                                                 |
| Sans silicone                 | Oui                                                                 |

### Use Longer



#### Prolongation de vie

|            |     |
|------------|-----|
| Réparation | Non |
|------------|-----|

### Use Again



#### Réemballer et réusiner

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise               | Oui                                                  |

Technical Illustration

Dimensions

---

