

# Fiche technique du produit

Spécifications



## ACC LOT TABLEAU - (toles d'extrémités & leviers de manoeuvre)

SM61ACKAACB4001

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                                 |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Gamme de produit                                | SM6-24                       |
| Type de produit ou équipement                   | Accessoire                   |
| Tenue arc interne                               | 12,5 kA 0,7 s                |
| Tenue à la flamme                               | A-FL vers le bas échappement |
| Fréquence du réseau (fr)                        | 50 Hz                        |
| Tension d'essai diélectrique                    | 24 kV                        |
| Rated continuous current (Ir)                   | 50 A                         |
| Courant assigné de courte durée admissible (Ik) | 12,5 kA rms 1s               |
| VPIS                                            | 20 kV                        |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs      | 50 kV 50 Hz 1 mn             |
| Niveau d'isolement ondes de choc 1,2/50 µs (Up) | 125 kV crête                 |

### Complémentaires

|        |                                                  |
|--------|--------------------------------------------------|
| Normes | CEI 62271-100:2012<br>NF C 13-100<br>NF C 13-200 |
|--------|--------------------------------------------------|

### Environnement

|                                                |                                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -5...40 °C                                             |
| Température ambiante de stockage               | -40...70 °C                                            |
| Degré de protection (IP)                       | IP2xC                                                  |
| Tenue aux vibrations                           | 0,5 gn horizontal classe 2<br>0,4 gn vertical classe 2 |
| Altitude de fonctionnement                     | <= 1000 m                                              |

### Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 5,0 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 89,5 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 165,5 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 42,9 kg  |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

# Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

# Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

## Empreinte environnementale

Communication  
environnementale

[Profil environnemental du  
Produit](#)

## Use Better

### Matières et Substances

Emballage avec carton  
recyclé

Non

Emballage sans plastique

Non

Directive UE RoHS

Conformité proactive (produit  
hors de la portée juridique de  
la directive européenne  
RoHS)

Règlementation REACH

[Déclaration REACH](#)

Règlement RoHS chinois

[Déclaration RoHS pour la  
Chine](#)

## Use Again

### Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire

[Informations de fin de vie](#)

Reprise

No