



CONNECTEUR À PERFORATION SIMULTANÉE

- Contrôle de serrage par vis à tête fusible hexagonale de 13 mm sur plat.
- Possibilité de démontage (suivant la norme NFC 33 020 ces connecteurs ne doivent pas être réutilisés).
- Absence de graisse pour plus grand confort d'utilisation.
- Joint d'étanchéité assurant une tenue diélectrique 6 kV (1 min) dans l'eau.
- Corps du connecteur restant naturellement ouvert grâce à son joint élastique, facilitant ainsi la mise en œuvre.
- Modèles CBS/CT25, 95 et 150 : bouchon d'étanchéité du câble indémontable pour une plus grande sécurité



CES



CBS/CT

Référence	Codet	Capacité - mm2		Boulon(s)	
		Principal	Dérivation	Couple	Hex.
CES/CT70	67 37 630	6 - 95	1,5 - 10	11	13
CBS/CT25	67 37 631	6-25/35M	16-25/35M	11	13
CBS/CT70	67 37 640	35 - 70	16-25/35M	14	13
CBS/CT95	-	16 - 95	2,5/35M	14	13
CBS/CT150	67 37 650	35 -150	16-25/35M	14	13
CES.CBS/CT	67 37 650	16-150	1,5-25/35M	14	13

CONNECTEUR À SERRAGE INDÉPENDANT

- Connecteurs à tenue diélectrique 6 kV (1min dans l'eau) .
- Visserie hors potentiel.
- Corps en matière isolante
- Contrôle de serrage des contacts à perforation par tête fusible
- Boulons Hex. 13.



CB2P/CT148

DERIVE à	Référence	Codet	Capacité - mm2		Boulon(s) - couples	
			Principal	Dérivation	Principal	Dérivation
Dénudage	CB1/CT25	67 37 601	16-150	4-25/50M	11	10
Dénudage	CB1/CT150	-	6-25/35M	4-25/50M	14	10
Perforation	CB1P/CT150	67 37 617	16-150	6-25/50M	14	10
Dénudage	CB2/CT150	-	35-150	6-25/50M	14	13
Perforation	CB2P/CT150	67 37 619	35-150	6-25/50M	14	13