

Fiche technique du produit

Spécifications



FUSARC CF INT / EXT 24 KV 25 A

51006542M0

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	Fusible
Type d'installation	Intérieur/extérieur
Tension assignée (Ur)	24 kV
Tension de fonctionnement	11 kV 13,8 kV 15 kV 20 kV 22 kV
[In] courant nominal	25 A
Longueur	442 mm
Diamètre	442 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	6,200 cm
Largeur de l'emballage 1	6,400 cm
Longueur de l'emballage 1	51,400 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,753 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	96
Hauteur de l'emballage 2	50,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	182,288 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées](#) >

Use Better

Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Use Longer

Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

Réemballer et réusiner	
Reprise	Non