

Fiche technique du produit

Spécifications



Lampe solaire, Mobiya original,
résistant à l'eau, rechargeable,
recharge mobile

AEP-LR01-S2000

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 1 déc. 2024

⚠ Ce produit va cesser d'être fabriqué.

Principales

Gamme de produit	Mobiya
Type de produit ou équipement	Système d'éclairage solaire portable
Type de panneau solaire	Polycrystalline

Complémentaires

[Us] tension d'alimentation	5...24 V CC panneau solaire
Type de lampe	1 DEL (2,2 W)
Plage de puissance	2,5 W
Tension nominale maximale	5 V pour CC
Flux lumineux	300 lm 200 lm 100 lm 20 lm
Couleur de la source lumineuse	Blanc froid DEL, couleur temperature: 5000 K
Fonction de signalisation	État de la batterie DEL vert, ambre et rouge
Temps de fonctionnement	6 h à 200 lm 12 h à 100 lm 48 h à 20 lm
Composition du kit	1 panneau solaire avec câble, longueur de câble: 5 m (AWG 24) 1 câble de charge mobile multiport
Section de câble	0,20 mm² - AWG 24
Longueur de câble	4 m 2 conducteurs pour entre panneau solaire et entrée CC
Capacité de batterie	3,4 Ah à 3,2 V, LiFePO4
Type de connexion intégrée	jack CC 5 V CC, courant de charge maximum: 550 mA +/- 10 % port USB
Largeur	152 mm
Profondeur	Panneau solaire: 17 mm
Hauteur	Lampe: 142 mm Panneau solaire: 185 mm
Poids Net	0,8 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP65
------------------------	------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Certifications du produit	SONCAP SABS CE LM-79 LIGHTING GLOBAL
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-10...50 °C
Humidité relative	90 %

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	19,600 cm
Largeur de l'emballage 1	18,500 cm
Longueur de l'emballage 1	19,200 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,300 kg
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	42,000 cm
Largeur de l'emballage 2	38,500 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	12,000 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	96
Hauteur de l'emballage 3	105,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	134,001 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Comment évaluons-nous la durabilité des produits >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	19
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé	100 %
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive RoHS UE	Conforme
Régulation REACH	Déclaration REACH

Use Longer

 Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Batterie amovible	Non
Reprise	Non
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.