

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Easy UPS BV - onduleur 1 ph line-interactive - 230V - 1kVA - 4 prises Schuko/FR

BV1000I-GR

Statut commercial: Commercialisé

## Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

## Principales

Tension d'entrée principale	230 V CA monophasé
Type de raccordement de l'entrée	Schuko CEE 7/7P
Limites de la tension d'entrée	170...280 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz +/- 5 Hz détection automatique
Tension de sortie	230 V CA monophasé
Puissance nominale en W	600 W
Puissance nominale en VA	1000 VA
Type de raccordement de la sortie	4 Schuko CEE 7
Puissance configurable max. (VA)	1000 VA
Puissance configurable max. (Watts)	600 W
Temps de transfert	6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum
Type UPS	Line interactive
Type de forme de l'onde	Approximation par paliers d'une onde sinusoïdale
Fréquence de sortie	50/60 Hz +/- 1 Hz non synchro

## Complémentaires

Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Tension de la batterie	12 V
Runtime étendu	0
Capacité de batterie	9,0 Ah
Batteries pré-installées	0
Créneau de batterie vide	0
Temps de recharge de la batterie	8 H
Durée de vie de la batterie	3...5 année(s)
Battery type	Lead-acid internal included
Panneau de commande	Voyant d'affichage de l'état sur ligne ou sur batterie
Alarme	Alarme lors du passage en mode batterie : alarme de batterie faible distinctive : alarme de tonalité continue de surcharge
Taux d'énergie de surintensité	156 J

Longueur de câble	1,50 m
Nombre de câbles	1
Couleur	Noir
Hauteur	92,5 mm
Largeur	160,5 mm
Profondeur	305 mm
Poids Net	5,7 kg
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack
Deux poteaux montables	0
Compatible USB	No
Mode d'installation	Montage mural compact
Equipement fournis	Manuel utilisateur
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation	0
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation	0
Redondance	No
Gamme de produit	Easy UPS
Type de produit ou équipement	Onduleur (UPS)

## Environnement

Certifications du produit	CE
Normes	EN/IEC 62040-1 :2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2 :2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2 :2018
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...40 °C
Température ambiante pour le stockage	-20...50 °C
Altitude de stockage	0...15240 m
Degré de protection IP	IP20
Humidité relative	0...90 %
Humidité relative de stockage	0...90 %
Niveau acoustique	40 dBA
Altitude de fonctionnement	0...6667 ft

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	23,700 cm
Largeur de l'emballage 1	14,300 cm
Longueur de l'emballage 1	37,300 cm
Poids de l'emballage (Kg)	5,987 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	4

<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	30,000 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	40,000 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	60,000 cm
<b>Poids de l'emballage 2</b>	24,694 kg
<b>Type d'emballage 3</b>	P12
<b>Nb produits dans l'emballage 3</b>	16
<b>Hauteur de l'emballage 3</b>	45,000 cm
<b>Largeur de l'emballage 3</b>	80,000 cm
<b>Longueur de l'emballage 3</b>	120,000 cm
<b>Poids de l'emballage 3</b>	110,776 kg
<b>SCC14</b>	10731304338243
<b>Produits par niveaux palette</b>	5
<b>Nombre de palettes</b>	7

## Garantie contractuelle

<b>Garantie (en mois)</b>	24
---------------------------	----



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

#### [Environmental Data expliquées >](#)

##### **Empreinte environnementale**

Empreinte carbone du cycle de vie total	<b>213</b>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>

#### **Use Better**

##### **Matières et Substances**

Emballage avec carton recyclé	<b>Non</b>
Emballage sans plastique	<b>Non</b>
<a href="#">Directive RoHS UE</a>	<b>Conforme aux dérogations</b>
Numéro SCIP	<b>019b51cf-d7f1-4f06-ac85-1378fc94c7aa</b>
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACH</a>

#### **Use Longer**

##### **Prolongation de vie**

Réparation	<b>Non</b>
------------	------------

#### **Use Again**

##### **Réemballer et réusiner**

Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>
Batterie amovible	<b>Oui</b>
Reprise	<b>Oui</b>
Label DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Image of product / Alternate images

**Alternative**

---

