

SGT-22PW

Мощность в режиме ожидания (кВА)	21,25
Мощность в режиме ожидания (кВт)	17
Основная мощность (кВА)	19,3
Основная мощность (кВт)	15
Коэффициент мощности (cos phi)	0,8

Ток в режиме ожидания (А)	31
Основной ток (А)	28
Номинальное напряжение (В)	400/231
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Фаза	3

Характеристики двигателя

Марка двигателя	ПЕРКИНС - PERKINS
Инженерная модель	404A-22G1
Резервная мощность (кВт/л.с.)	20,6/27,6
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Общий рабочий объем (л)	2,216
Расположение цилиндров	4-L
Отверстие x Ход (мм x мм)	84 x 100
Коэффициент сжатия	23,3:1
Тип регулятора	Механический
Система аспирации	Естественный
Инъекция	Непрямой
Система охлаждения	С водяным охлаждением
Электрическая система (VDC)	12
Емкость масла (л)	10,6
Объем охлаждающей жидкости (л)	7
Емкость топливного бака (л)	55
Максимальная температура выхлопных газов (°C)	505
Максимальный расход выхлопных газов (м3/ч)	236,4
Максимальное противодавление (кПа)	10,2
Расход охлаждающего воздуха (м3/мин)	40,2
Расход топлива при 50 % (л/ч)	2,9
Расход топлива при 75 % (л/ч)	4
Расход топлива при 100 % (л/ч)	5,3
Тип гильзы цилиндра	Мокрый тип-заменяемый
Тип воздушного фильтра	Сухой тип заменяемый
Радиатор	Тропический тип до 50 °C

Технические характеристики генератора

Торговая марка генератора	WEG
Модель генератора	161A1HJ
Частота (Гц)	50
Номинальная мощность (кВА)	23
Номинальное напряжение (В)	400
Фаза	3
Регулируется	AVR
Регулировка напряжения	± 0,5%
Ток короткого замыкания	300% In
Изоляция	Class H
IP-класс	IP 23
Фактор силы	0.8
Эффективность (%)	82,9
THD	<3%
Тип соединения	Звездное соединение
Количество проводов	12
Полюсы	4 полюса
Тип подшипника	Одиночный подшипник




Размеры и вес открытого типа

Ширина (мм)	1000
Длина (мм)	1500
Высота (мм)	1030
Вес (кг)	580
Емкость топливного бака (л)	55

Размеры и вес типа навеса

Ширина (мм)	1000
Длина (мм)	2200
Высота (мм)	1280
Вес (кг)	650
Емкость топливного бака (л)	55

Starkgen оставляет за собой право вносить изменения в модели и функции без предварительного уведомления.



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office

Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. +90 216 453 0404

Factory

Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifiye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

