

# LISTER PETTER / LYNX

- Lister Petter, moteur diesel 4 temps, refroidissement par eau, 1500 tr/min
- Alternateur monophasé, protection IP 23, classe d'isolation H
- Standard 50 Hz., tension nominale 230/400V
- Cales anti-vibrations
- Monté en groupe, tuyau flexible pour carburant, soupape de vidange d'huile
- Réservoir de carburant sur châssis
- Cabine insonorisée en option
- Silencieux d'échappement de type résidentiel
- Réchauffeur d'eau de moteur
- Guide d'utilisation



**LISTER PETTER**  
POWER SYSTEMS

**LYNX**

Spécifications du Groupe Electrogène					Spécifications du Moteur								Dimensions du Groupe Electrogène			
50 Hz - 400 / 230 V.					Modèle de l'Alternateur	Modèle	Cylindre				Carburant		Dimensions et Poids			
Modèle	kVA		kW				Type	Cylindrée Totale	Alésage	Course	Consommation à 100%	Capacité du Réservoir	Type Ouvert		Type Insonorisé	
	Cos Ø 0,8		ISO 8528*										Largeur x Longueur x Hauteur	Poids à Sec	Largeur x Longueur x Hauteur	Poids à Sec
	Puissance Secours	Puissance Nominale	Puissance Secours	Puissance Nominale												
SGT-11LX	11	10	8,8	8	LX164C	SA315G2	3L	1,5	85	90	2,9	40	800 x 1250 x 1000	510	800 x 1800 x 1250	575
SGT-19LX	19	16,75	15,2	13,4	LX184ES	SA423G1	4L	2,27	85	100	4,9	40	800x1250x1000	510	800x1800x1250	575
SGT-25LX	25	23	20	18,4	LX184E	SA427G1	4L	2,67	90	105	5,76	55	1000x1500x1030	580	1000x2200x1280	650
SGT-32LX	31,5	28,6	25,2	22,88	LX184GX	SA430G1	4L	3,17	95	105	7,31	55	1000x1500x1030	800	1000x2200x1280	970
SGT-37LX	37	34	29,6	27,2	LX184GX	SA432G1	4L	3,17	98	105	8,51	55	1000x1500x1030	800	1000x2200x1280	970
SGT-46LX	46	36,8	42	33,6	LX184K	SA432G2	4L	3,17	98	105	9,73	55	1000x1500x1030	860	1100x2200x1280	1000
SGT-60LX	59	53,75	47,2	43	LX224E	SA435G1	4L	3,5	98	115	12,26	55	1000x1500x1030	860	1100x2200x1280	1000
SGT-70LX	70	64	56	51,2	LX224F	SA441G1	4L	4,1	105	118	15,26	55	1100x1750x1555	960	1100x2400x1805	1375
SGT-77LX	76,5	70	61,2	56	LX224F	SA441G2	4L	4,1	105	118	16,1	180	1100x1750x1555	960	1100x2400x1805	1375
SGT-95LX	94,5	85,75	75,6	68,9	LX224G	LP443G3	4L	4,3	105	124	19,5	180	1100x2000x1552	1135	1100x2850x1802	1500
SGT-120LX	116,5	105	93,2	84	LX274D	LP443G4	4L	4,3	105	124	23	180	1100x2000x1552	1175	1100x2850x1802	1600
SGT-150LX	146,5	133	117,2	106,4	LX274E	LP443G6	4L	4,3	105	124	28,3	450	1200x2400x1703	1400	1200x3200x1953	1900
SGT-175LX	172	155	137,6	124	LX274F	LP665G2	4L	14,16	135	105	33,1	450	1500x3100x2000	2750	1500x4400x2859	1930
SGT-206LX	206	187,5	164,8	150	LX275H	LP665G3	6L	6,5	105	124	39,7	450	1200x2400x1660	1656	1200x3200x1953	2076
SGT-220LX	220	200	176	160	LX274H	LP689G1	6L	8,82	114	144	44,1	450	1200x2400x1660	1656	1200x3200x1953	2076
SGT-255LX	256	234	204,8	187,2	LX274H	LP689G1	6L	8,82	114	144	49,6	500	1200x2400x1660	1656	1200x3200x1953	2076
SGT-275LX	275	250	220	200	LX274K	LP689G3	6L	8,82	114	144	55,1	500	1300x2700x1898	2170	1300x4000x2150	2600
SGT-350LX	351	320	280,8	256	LX314ES	LP612G2	6L	11,80	128	153	66,9	700	1500x3100x1900	2680	1500x4400x2859	3400
SGT-385LX	385	350	308	280	LX314E	LP612G3	6L	11,80	128	153	72,9	700	1500x3100x1900	2680	1500x4400x2859	3400
SGT-420LX	418	380	334,4	304	LX314F	LP613G1	6L	12,80	130	161	88	700	1500x3100x2000	2750	1500x4400x2859	3470
SGT-460LX	457	415	365,6	332	LX314G	LP613EG2	6L	12,80	130	161	84,8	680	1300x2700x1898	2170	2100x5200x3110	2600
SGT-500LX	503	456	402,4	364,8	LX354D	LP613EG2	6L	12,80	130	161	99,1	680	1500x3300x2150	3624	1500x4600x2904	4324
SGT-550LX	550	500	440	400	LX354D	LP61EG3	6L	12,80	130	161	109	680	1500x3300x2150	3694	1500x4600x2904	4394
SGT-650LX	649	590	519,2	472	LX354E	LP625EG2	6L	25,18	170	185	124	1200	1900x3600x2253	4700	1900x5200x3110	6000
SGT-720LX	718	653	574,4	522,4	LX354F	LP625EG3	6L	25,18	170	185	136	1200	1900x3600x2253	4750	1900x5200x3110	6050
SGT-790LX	786	715	628,8	572	LX354G	LP25EG4	6L	25,18	170	185	148	1680	2100x4400x2500	5020	2100x5650x3110	7950
SGT-870LX	869	790	695,2	632	LX404C	LP62EG5	6L	25,18	170	185	163	1680	2100x4400x2500	5020	2100x5650x3110	7950
SGT-930LX	927	844	741,6	675,2	LX354G	LP25EG4	6L	25,18	170	185	169	1680	2100x4400x2500	5020	2100x5650x3110	7950
SGT-1000X	1000	910	800	728	LX404D	LP625EG9	6L	25,18	170	185	197,1	1680	2100 x 4400 x 2730	7626	2100 x 5900 x 3467	8846
SGT-1100LX	1100	1000	880	800	LX404E	LP625EG10	6L	25,18	170	185	212,8	1680	2100 x 4400 x 2730	8000	2101 x 5900 x 3467	9000