

# SDEC / WEG



- Sdec, moteur diesel 4 temps, refroidissement par eau, 1500 tr/min
- Alternateur monophasé, protection IP 23, classe d'isolation H
- Standard 50 Hz., tension nominale 230/400V
- Cales anti-vibrations
- Monté en groupe, tuyau flexible pour carburant, soupape de vidange d'huile
- Réservoir de carburant sur châssis
- Cabine insonorisée en option
- Silencieux d'échappement de type résidentiel
- Réchauffeur d'eau de moteur
- Guide d'utilisation

Spécifications du Groupe Electrogène					Spécifications du Moteur								Dimensions du Groupe Electrogène			
Modèle	50 Hz. - 400 / 230 V.				Modèle de l'Alternateur	Modèle	Cylindre				Carburant		Dimensions et Poids			
	kVA		kW				Type	Cylindrée Totale	Alésage	Course	Consommation à 100%	Capacité du Réservoir	Type Ouvert		Type Insonorisé	
	Cos φ 0,8		ISO 8528*										Largeur x Longueur x Hauteur	Poids à Sec	Largeur x Longueur x Hauteur	Poids à Sec
	Puissance Secours	Puissance Nominale	Puissance Secours	Puissance Nominale			No	L.	mm.	mm.	L./Heure	L.				
SGT-71SW	70	63	56	50,4	201AIHE	SC4H95D2	4L	4,5	105	124	14,8	180	1100x2000x1420	1060	1100x2850x1802	1434
SGT-90SW	90	81	72	64,8	202AIVS	SC4H115D2	4L	4,3	105	124	20,2	180	1100x2000x1420	1140	1100x2850x1802	1514
SGT-110SW	108	100	86,4	80	202AIVJ	SC4H160D2	4L	4,3	105	124	25	180	1100x2000x1420	1150	1100x2850x1802	1524
SGT-125SW	125	110	100	88	251AIHD	SC4H160D2	4L	4,3	105	124	25	180	1100x2000x1420	1150	1100x2850x1802	1524
SGT-145SW	139	126	111,2	100,8	251AIHD	SC4H180D2	4L	4,3	105	124	28,6	180	1100x2000x1530	1320	1100x2850x1902	1530
SGT-190SW	180	163	144	130,4	251AIHE	SC7H230D2	6L	6,44	105	124	36	450	1200x2400x1660	1510	1200x3200x1953	1930
SGT-210SW	195	175	156	140	251AIHE	SC7H250D2	6L	6,44	105	124	36	450	1200x2400x1660	1656	1200x3200x1953	2076
SGT-255SW	251	200,8	230	184	250SI20AI	SC7H310D2	6L	6,44	105	124	39,3	450	1300x2700x1760	1900	1300x4000x2148	2456
SGT-285SW	277	250	221,6	184	250SI20AI	SC9D340D2	6L	8,82	114	144	50,6	500	1300x2700x1760	2044	1300x4000x2148	2610
SGT-350SW	340	311	272	248,8	250MI10AI	SC10E400D2	6L	8,82	114	144	54,1	500	1500x3100x1900	2556	1500x4400x2859	3276
SGT-385SW	370	347,5	296	278	250MI20AI	SC15G500D2	6L	11,8	128	153	67,5	700	1500x3100x1900	2680	1500x4400x2859	3400
SGT-410SW	412	374	329,6	299,2	280MI20AI	SC15G500D2	6L	14,16	135	165	81,2	700	1500x3100x2000	2750	1500x4400x2859	3470
SGT-500SW	500	451	400	360,8	280MI40AI	SC25G610D2	6L	14,16	135	165	81,2	700	1900x3600x2300	4800	1900x5200x3110	5780
SGT-575SW	570	513	456	410,4	280MI40AI	SC25G690D2	12L	25,8	135	150	100,4	1200	1900x3600x2300	4840	1900x5200x3110	5820
SGT-630SW	625	563	500	450	315MI20AI	SC27G755D2	12L	25,8	135	150	113,8	1200	1900x3600x2300	5200	1900x5200x3110	6180
SGT-700SW	685	632	548	505,6	315MI20AI	SC27G830D2	12L	26,6	135	155	126	1200	1900x3600x2300	5270	1900x5200x3110	6250
SGT-750SW	740	650	592	520	315MI20AI	SC27G900D2	12L	26,6	135	155	141	1200	1900x3600x2300	5290	1900x5200x3110	6270
SGT-755SW	750	680	600	544	315MI30AI	SC27G900D2	12L	26,6	135	155	148,8	1200	1900x3600x2300	5320	1900x5200x3110	6300
SGT-820SW	822	744	657,6	595,2	315MI30AI	SC33W990D2	6L	32,8	180	215	163,7	1680	2100x4300x2730	5490	2100x5900x3467	6710
SGT-1000SW	970	877	776	701,6	352EI2S	SC33W1150D2	6L	32,8	180	215	193,5	1680	2100x4300x2730	5520	2100x5900x3467	6740
SGT-1100SW	1068	1000	854,4	800	352EIYS	6WTAA35-G31	6L	35,1	186	215	188,1	1680	2100x4300x2730	7626	2100x5900x3467	8846
SGT-1200SW	1200	1100	960	880	355MI70AI	6WTAA35-G310	6L	35,1	186	215	259,2	1680	2100 x 4300 x 2730	7856	2100 x 5900 x 3467	9076
SGT-1250SW	1260	1140	1008	912	355MI80AI	6WTAA35-G310	6L	35,1	186	215	259,2	1680	2100 x 4300 x 2730	8186	2100 x 5900 x 3467	9406
SGT-1375SW	1375	1250	1100	1000	355MI80AI	6WTAA35-G311	6L	35,1	186	215	286	1680	2100 x 4300 x 2730	8186	2100 x 5900 x 3467	9406