

SGT-60MX

Мощность в режиме ожидания (кВА)	60
Мощность в режиме ожидания (кВт)	48
Основная мощность (кВА)	54
Основная мощность (кВт)	43,2
Коэффициент мощности (cos phi)	0,8

Ток в режиме ожидания (А)	87
Основной ток (А)	78
Номинальное напряжение (В)	400/231
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Фаза	3

Характеристики двигателя

Марка двигателя	MISAKI
Инженерная модель	MS4TG54
Резервная мощность (кВт/л.с.)	55/73,75
Скорость двигателя (об/мин)	1500
Общий рабочий объем (л)	3,8
Расположение цилиндров	4 - L
Отверстие x Ход (мм x мм)	102 x 115
Коэффициент сжатия	17.5:1
Тип регулятора	Механический
Система аспирации	с турбонаддувом
Инъекция	Прямой
Система охлаждения	С водяным охлаждением
Электрическая система (VDC)	12
Емкость масла (л)	7,1
Объем охлаждающей жидкости (л)	11
Емкость топливного бака (л)	55
Максимальная температура выхлопных газов (°C)	630
Максимальный расход выхлопных газов (м3/ч)	275,2
Максимальное противодавление (кПа)	10
Расход охлаждающего воздуха (м3/мин)	0,04
Расход топлива при 50 % (л/ч)	7,13
Расход топлива при 75 % (л/ч)	9,43
Расход топлива при 100 % (л/ч)	12,5
Тип гильзы цилиндра	Мокрый тип-заменяемый
Тип воздушного фильтра	Сухой тип заменяемый
Радиатор	Тропический тип до 50 °C

Технические характеристики генератора

Торговая марка генератора	Lynx
Модель генератора	LX224E
Частота (Гц)	50
Номинальная мощность (кВА)	62,5
Номинальное напряжение (В)	400
Фаза	3
Регулируется	AVR
Регулировка напряжения	± 1 %
Ток короткого замыкания	100% In
Изоляция	Class H
IP-класс	IP 23
Фактор силы	0.8
Эффективность (%)	89,8
THD	<1.5%
Тип соединения	Звездное соединение
Количество проводов	12
Поляки	4 полюса
Тип подшипника	Одиночный подшипник



Размеры и вес открытого типа

Ширина (мм)	1000
Длина (мм)	1500
Высота (мм)	1030
Вес (кг)	860
Емкость топливного бака (л)	55

Размеры и вес типа навеса

Ширина (мм)	1000
Длина (мм)	2200
Высота (мм)	1280
Вес (кг)	1000
Емкость топливного бака (л)	55

Starkgen оставляет за собой право вносить изменения в модели и функции без предварительного уведомления.



STARKGEN JENERATÖR PAZARLAMA ve TİC. AŞ

Center Office
Hürriyet mah. Yakacık D100 Kuzey Yanyol
No49/1 34876 Kartal - İstanbul, Türkiye
T. +90 216 453 0404

Factory
Hanlı Sakarya Mah. Başak Sk. No 56/1
Arifıye - Sakarya, Türkiye
T. +90 264 295 8300

